



ТОВ «ГРАНД-ПЕТРОЛЬ»
04073, Україна, м. Київ, проспект Степана Бандери, 22
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39641883



ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 118.06-26

24 червня 2026 р.

Найменування і марка нафти або нафтопродуктів: **Бензин автомобільний «+ А-95-Євро5-Е10».**

Завод-виробник: Akcine bendrove 'ORLEN Lietuva', Juodeikiai, LT-89467, Mazeikiai, Lietuva, Литва.

Дата виготовлення: 19.06.2026. Дата відбирання зразку: 19.06.2026. Дата проведення лабораторних випробувань: 22-24.06.2026.

Декларація про відповідність: **UA-TR.063.D2062-26**

Номер нормативного документа на нафтопродукт: ТУ У 19.2-39641883-001:2019 та Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, судових та котельних палив (Постанова КМУ від 01.08.2013 № 927).

Номер партії: **B.95.046.06-26**. Секції № 4,5 спеціалізованого напівпричепа-цистерни, реєстраційний номер AA6945XJ, секція № 4 спеціалізованого напівпричепа-цистерни, реєстраційний номер AA0290XJ, секції № 1,2 спеціалізованого напівпричепа-цистерни, реєстраційний номер AA6949XJ, секції № 2,3,4 спеціалізованого напівпричепа-цистерни, реєстраційний номер AA0748XL. Кількість: 44,688 м³.

Покращення експлуатаційних показників здійснено: ТОВ «ГРАНД-ПЕТРОЛЬ», 04073, Україна, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 22; адреса поліпшення якості: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 22.

№	Найменування показника	Норма згідно з ТУ	Норма згідно з ТР	Фактично	НД на метод визначення
1	2	3	4	5	6
1	Детонаційна стійкість: октанове число за дослідним методом, не менше октанове число за моторним методом, не менше	95,0 85,0	95,0 85,0	95,6 85,7	ДСТУ 8737 ДСТУ 8736
2	Концентрація свинцю, мг/дм³, не більше	5	5	< 2,5 (відсутність)	EN 237
3	Густина за температури 15 °C, кг/м³, в межах	720,0-775,0	-	749,0	ДСТУ EN ISO 3675
4	Фракційний склад: - об'ємна частка випаровування за температури 70 °C, %, в межах - об'ємна частка випаровування за температури 100 °C, %, в межах - об'ємна частка випаровування за температури 150 °C, %, не менше - температура википання кінцева, °C, не вище - об'ємна частка залишку після википання, %, не більше	20,0-50,0 46,0-71,0 75,0 210,0 2	- - - - -	44,4* 57,9* 89,0* 186,3* 1,0*	EN ISO 3405
5	Вміст сірки, мг/кг, не більше	10,0	10,0	4,3	EN ISO 20846
6	Тиск насиченої пари, кПа, в межах	45-70	45-70	66,0*	EN 13016-1
7	Концентрація фактичних смол, мг/100 см³, не більше	5	-	1	ДСТУ ГОСТ 1567
8	Корозія на мідній пластинці (3 год. за температури 50 °C), клас, не більше	1	-	1*	EN ISO 2160
9	Зовнішній вигляд	Прозорий без механічних домішок і води	-	Прозорий без механічних домішок і води	п.7.3 ТУ У
10	Об'ємна частка вуглеводнів, %, не більше - олефінових - ароматичних	18,0 35,0	18,0 35,0	12,28 30,72	ДСТУ 7686
11	Об'ємна частка бензолу, %, не більше	1,0	1,0	0,72	ДСТУ 7686
12	Об'ємна частка органічних кисневмісних сполук, %, не більше: - метанол - (біо)етанол - ізопропіловий спирт - ізобутиловий спирт - третбутиловий спирт - етери (C5 і вище) - інші кисневмісні сполуки з температурою кінця кипіння не вище 210 °C	3,0 7,0 – 10,0 12,0 15,0 15,0 22,0 10,0	3,0 7,0 – 10,0 12,0 15,0 15,0 22,0 10,0	відсутн. 8,10 відсутн. відсутн. відсутн. 3,90 відсутн.	ДСТУ EN 13132
13	Масова частка кисню, %, не більше	3,7	3,7	3,69	ДСТУ EN 13132
14	Стабільність до окиснення (індукційний період), хв., не менше	360	-	>360	ДСТУ 7685
15	Вміст марганцю, мг/дм³, не більше	2,0	-	< 2,0* (відсутність)	EN 16136

Показники якості згідно даних протоколу випробувань № 1862/26 від 24.06.2026 ТОВ «НВО «ТЕХНОЛОГІЯ. ПРОЦЕСИ. КОНТРОЛЬ» (атестат про акредитацію № 201483 дійсний до 25.05.2031), № 348-н від 22.06.2026 ТОВ «ОРГАН 3 СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ СПЦ».

* Показники якості згідно паспорта якості № 192013_7082967 від 16.06.2026 заводу виробника АТ «ОРЛЕН Литва».

** До бензину додано присадку Pachem-B200 у кількості 200 г/т.

Висновок: за перевіреними показниками зразок бензину автомобільного «+ А-95-Євро5-Е10» відповідає вимогам ТУ У 19.2-39641883-001:2019 «Бензини автомобільні «+». Технічні умови та вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, судових та котельних палив (Постанова КМУ від 01.08.2013 № 927).

Гарантійний термін зберігання – 12 місяців.

Начальник відділу нафтопродуктів
ТОВ «ГРАНД-ПЕТРОЛЬ»

М.П.

(підпис)

Ярослав ДЕРЕЩУК