

**Бензин автомобільний, неетильований, А-95 "Premium"
з вмістом кисню до 3,7 % мас., з біоетанолом, клас В**



Стандарт: LST EN 228:2025

KN: 27101245

Дата видачі паспорта якості: 2026-06-21

Дата виготовлення продукції: 2026-06-16

Дата проведення випробувань: 2026-06-16

Дата відбирання проби: 2026-06-16

Маса продукту (вага у вакуумі), т: 25.300

№ автомобіля: MAN KA1231MB AA0290XJ

Найменування показника	Норма	Фактично**	Методи **
1. -ОЧ за дослідним методом, не менше	95,0 *	96,8	LST EN ISO 5164
2. -ОЧ за моторним методом, не менше	85,0 *	85,6	LST EN ISO 5163
3. Концентрація свинцю, мг/л, не більше	5,0	менше 2,5	LST EN 237
4. Густина за температури 15 °C, кг/м³, в межах	720,0–775,0	750,3**	LST EN ISO 3675 LST EN ISO 12185
5. Вміст сірки, мг/кг, не більше	10,0	3,1	LST EN ISO 20846
6. Вміст марганцю, мг/л, не більше ніж	2,0	менше 0,5	LST EN 16136 Процедура А
7. Стабільність до окиснення (індукційний період), хвилин, не менше	360	360	LST EN ISO 7536
8. Концентрація фактичних смол (промитих розчинником), мг/100 см³, не більше	5,0	1,0	LST EN ISO 6246
9. Корозія на мідній пластинці (3 год за температури 50 °C), клас, не більше	1 клас	1а	LST EN ISO 2160
10. Зовнішній вигляд	чистий та прозорий	чистий та прозорий	візуально
11. Об'ємна частка вуглеводнів, % (об.), не більше ніж:			LST EN ISO 22854
олефінових	18,0	12,9	
ароматичних	35,0	30,6	
12. Об'ємна частка бензолу, % (об.), не більше	1,00	0,73	LST EN ISO 22854
13. Масова частка кисню, % (мас.), не більше	3,7	3,49	LST EN ISO 22854
14. Об'ємна частка органічних кисневмісних сполук, % (об.), не більше:			LST EN ISO 22854
метанол	3,0	0	
етанол	10,0	7,43	
ізопропіловий спирт	12,0	0	
ізобутиловий спирт	15,0	0	
третбутиловий спирт	15,0	0	
етери (C5 та вище):	22,0		
- МТБЕ	визначається	4,66	
- ЕТБЕ	визначається	0	
- МТАЕ	визначається	0	
інших оксигенатів	15,0	0	
15. Тиск насиченої пари, (VP), кПа, в межах	45,0–70,0	66,5	LST EN 13016-1
16. Фракційний склад:			LST EN ISO 3405
об'ємна частка випаровування за температури 70 °C, % (об.), в межах	20,0–50,0	44,0	
об'ємна частка випаровування за температури 100 °C, % (об.), в межах	46,0–72,0	57,0	
об'ємна частка випаровування за температури 150 °C, % (об.), не менше	75,0	88,7	
температура википання кінцева, °C, не вище	210,0	189,4	
об'ємна частка залишку після википання, % (об.), не більше	2,0	1,0	
17. Індекс парової проби (ІПП)	не нормується	973	LST EN 228 p.6.5.2

AB ORLEN Lietuva, приймаючи відповідальність як виробник, декларує, що продукт "Бензин автомобільний, неетильований, А-95 "Premium" з вмістом кисню до 3,7 % мас., з біоетанолом, клас В", згідно декларації, відповідає вимогам LST EN 228:2025.

Присадки, що використовуються під час виробництва бензину, відповідають вимогам стандарту LST EN 228:2025.

Присадки, що використовуються в бензині, та норми їх дозування:

- антиоксидантна присадка: до 0,020 кг/т;

AB ORLEN Lietuva, як виробник, заявляє, що у виробленому бензині не використовуються шкідливі речовини, зазначені в стандарті LST EN 228:2025, а саме: анілін, N-метиланілін, N-етиланілін, N,N-диметиланілін та вторинний бутилацетат.

Відповідно до європейського стандарту LST EN 228:2025, AB ORLEN Lietuva, як виробник, заявляє, що бензин не містить:

– сполук фосфору, свинцю та заліза;

– інших речовин, використання яких обмежене або заборонене нормативно-правовими актами Європейського Союзу 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP).

AB ORLEN Lietuva гарантує, що бензин, який відповідає вимогам стандарту LST EN 228:2025, зберігає задані показники якості до 6 місяців і може бути використаний за призначенням. Після перевищення 6-місячного терміну зберігання рекомендується перевірити продукт перед використанням.

Умови зберігання:

Зберігати в герметичних, чистих контейнерах, захищених від прямих сонячних променів, джерел тепла та опадів.

Примітка виробника:

Усі безпечні умови зберігання та зберігання наведені в паспортах безпеки продукту (SDS).

Неправильні умови зберігання впливають на старіння продукту та змінюють хімічні та фізичні властивості.

**Бензин автомобільний, неетильований, А-95 "Premium"
з вмістом кисню до 3,7 % мас., з біоетанолом, клас В**



Стандарт: LST EN 228:2025

KN: 27101245

Дата видачі паспорта якості: 2026-06-21

Дата виготовлення продукції: 2026-06-16

Дата проведення випробувань: 2026-06-16

Дата відбирання проби: 2026-06-16

Маса продукту (вага у вакуумі), т: 25.300

№ автомобіля: MAN KA1231MB AA0290XJ

* Поправочний коефіцієнт до значень ДОЧ та МОЧ застосовується відповідно до вимог приміток б) по 1 таблиці LST EN 228.

** Застосовується найновіший дозвіл на зазначений метод дослідження (включаючи всі внесені зміни).

•• Показники з програми управління наливом в автоцистерни та автоматизованих вимірювальних систем.

*** Фактичні значення характеристик якості, зазначені в сертифікаті якості №. 192172, виданому виробником AB ORLEN Lietuva.

Декларація про відповідність від 16.06.2026. Declaration of conformity dated 16.06.2026.

Erinija Jakubčionytė

Vyr. akcizų apskaitos specialistė



Документ №.: ORC210419 2026-06-22