

Стандарт: LST EN 590:2025

KN: 27101944

Дата видачі паспорта якості: 2026-06-19

Дата виготовлення продукції: 2026-06-14

Дата проведення випробувань: 2026-06-14

Дата відбирання проби: 2026-06-14 Маса продукту (вага у вакуумі), т: 24.935 Автомобіль No.: DAF KA4200PC AA0050XN

| Найменування показника                                                               | Норма           | Фактично ***** | Методи ***                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. Цетанове число, не менше                                                          | 51,0            | 51,2           | LST EN ISO 5165<br>LST EN 16715     |
| 2. Цетановий індекс, не менше                                                        | 46,0            | 50,1           | LST EN ISO 4264                     |
| 3. Густина за температури 15 °C, кг/м³, у межах                                      | 815,0–845,0     | 837,3**        | LST EN ISO 3675<br>LST EN ISO 12185 |
| 4. Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, %, не більше                 | 8,0             | 3,9            | LST EN 12916                        |
| 5. Вміст сірки, мг/кг, не більше                                                     | 10,0            | 8,4            | LST EN ISO 20846                    |
| 6. Температура спалаху в закритому тиглі, °C                                         | не нижче 55,0   | 60,5           | LST EN ISO 2719                     |
| 7. Коксованість 10-відсоткового залишку, % (мас.), не більше                         | 0,30 *          | 0,01           | LST EN ISO 10370                    |
| 8. Зольність, % (мас.), не більше                                                    | 0,010           | 0,001          | LST EN ISO 6245                     |
| 9. Масова частка води, %, не більше                                                  | 0,020           | 0,002          | LST EN ISO 12937                    |
| 10. Масова частка домішок, мг/кг, не більше                                          | 24              | 3              | LST EN 12662–1                      |
| 11. Кількість частинок ≥ 4 мкм, од./мл, не більше                                    | 10 000          | 579            | IP 630                              |
| 12. Корозія мідної пластинки (3 год за температури 50 °C), клас, не більше           | 1 клас          | 1a             | LST EN ISO 2160                     |
| 13. Окиснювальна стабільність, г/м³, не більше                                       | 25              | 3              | LST EN ISO 12205                    |
| 14. Змащувальна здатність, діаметр плями зносу (WSD), за темп. 60 °C, мкм, не більше | 460             | 420            | LST EN ISO 12156–1                  |
| 15. Кінематична вязкість, за температури 40 °C, мм²/с у межах                        | 2,0–4,5         | 2,6            | LST EN ISO 3104                     |
| 16. Фракційний склад:                                                                |                 |                | LST EN ISO 3405                     |
| за температури 250 °C, випаровується, % (об.), не більше                             | 65              | 42,5           |                                     |
| за температури 350 °C, випаровується, % (об.), не менше                              | 85              | 93,9           |                                     |
| 95 % (об.), переганяється за температури, °C, не вище                                | 360,0           | 354,3          |                                     |
| 17. Гранична температура фільтрованості, °C, не вище                                 | мінус 5         | мінус 8        | LST EN 116                          |
| 18. Об'ємна частка алкілнитратів, %                                                  | визначається ** | 0,046          | LST EN ISO 13759                    |
| 19. Об'ємна частка метилових естерів жирних кислот, %, не більше                     | 0 ****          | 0              | LST EN 14078                        |
| 20. Вміст марганцю, мг/л, не більше                                                  | 2,0             | < 0,5          | LST EN 16576                        |

AB ORLEN Lietuva, приймаючи відповідальність як виробник, декларує, що продукт "ПАЛИВО ДИЗЕЛЬНЕ клас С" згідно декларації, відповідає вимогам LST EN 590:2025.

Присадки, що використовуються під час виробництва дизельного палива, відповідають вимогам стандарту LST EN 590:2025.

Присадки, що використовуються в дизельному паливі, та їх дозування:

- низькотемпературна присадка: до 0,700 кг/т;

- присадка до мастильних матеріалів: 0,200–0,400 кг/т;

- присадка для покращення цетанового числа: 0–1,500 кг/т;

Відповідно до європейського стандарту LST EN 590:2025, AB ORLEN Lietuva, як виробник, заявляє, що вироблене дизельне паливо не містить шкідливих або заборонених речовин, використання яких обмежене або заборонене законодавством Європейського Союзу 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP).

AB ORLEN Lietuva гарантує, що дизельне паливо, яке відповідає вимогам стандарту LST EN 590:2025, зберігає задані показники якості до 6 місяців і може використовуватися за призначенням. Після перевищення 6-місячного терміну зберігання рекомендується перевірити продукт перед використанням.

Умови зберігання:

Зберігати в герметичних, чистих контейнерах, захищених від прямих сонячних променів, джерел тепла та опадів.

Примітка виробника:

Усі безпечні умови зберігання та зберігання наведені в паспортах безпеки продукту (SDS).

Неправильні умови зберігання впливають на старіння продукту та змінюють хімічні та фізичні властивості.

\* Значення показника регламентується до введення присадки, яка поліпшує запалювання.

\*\* Встановлюється на вимогу покупця.

\*\*\* Застосовується найновіший дозвіл на зазначений метод дослідження (включаючи всі внесені зміни).

\*\*\*\* Величина показника регламентується для продукту, призначеного для ринку України.

\*\*\*\*\* Фактичні значення показників якості від виробника AB ORLEN Lietuva, Паспорту якості № 192115. Продукт завантажено з резервуара № 68, UAB "Okseta" Kauno terminalas у Автомобіль No.: DAF KA4200PC AA0050XN

\*\* Показники з програмного забезпечення контролю наливу автоцистерн та автоматизованих вимірювальних систем.

Декларація про відповідність від 11.05.2026р.

Declaration of conformity dated 11.05.2026.

Jolita Stoškienė

Akcijų apskaitos specialistė



Документ №.: ORC210581 2026-06-23