



ТОВ «ГРАНД-ПЕТРОЛ»
04073, Україна, м. Київ, проспект Степана Бандери, 22
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39641883



ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 124.06-26
25 червня 2026 р.

Найменування і марка нафти або нафтопродуктів: **Паливо дизельне «+ ДП-Л-Євро5-В0».**

Завод-виробник: Akcine bendrove 'ORLEN Lietuva', Juodeikiai, LT-89467, Mazeikiai, Lietuva, Литва.

Дата виготовлення: 25.06.2026. Дата відбирання зразку: 25.06.2026. Дата проведення лабораторних випробувань: 25.06.2026.

Декларація про відповідність: **UA.TR.063.D1949-26**

Номер нормативного документа на нафтопродукт: ТУ У 19.2-39641883-002:2019 та Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (Постанова КМУ від 01.08.2013 № 927).

Номер партії: **ДП.Л.026.06-26**. Секції № 2,6 спеціалізованого напівпричепа-цистерни, реєстраційний номер AA0050XN, секції № 2,5,3,4 спеціалізованого напівпричепа-цистерни, реєстраційний номер AA0749XL. Кількість: 30,409 м³.

Покращення експлуатаційних показників здійснено: ТОВ «ГРАНД-ПЕТРОЛ», 04073, Україна, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 22; адреса поліпшення якості: м. Київ, пр-т Степана Бандери, 22.

№	Найменування показника	Норма згідно з ТУ	Норма згідно з ТР	Фактично	НД на метод визначення
1	2	3	4	5	6
1	Цетанове число, не менше	49,0	49,0	51,2*	EN ISO 5165
2	Цетановий індекс, не менше	46,0	-	50,1*	EN ISO 4264
3	Густина за температури 15 °С, кг/м³, у межах	820,0-845,0	-	835,7	ДСТУ ГОСТ 31072:2006
4	Масова частка поліциклічних ароматичних вуглеводнів, %, не більше	8,0	8,0	3,9*	EN 12916
5	Вміст сірки, мг/кг, не більше	10,0	10,0	6,6	ДСТУ EN ISO 20884:2012
6	Температура спалаху в закритому тиглі, °С, не нижче	55,0	55,0	63,0	ДСТУ ISO 2719
7	Коксованість 10%-го залишку, %, не більше	0,28	-	0,01*	EN ISO 10370
8	Зольність, %, мас., не більше	0,01	-	0,001*	EN ISO 6245
9	Масова частка води, %, не більше	0,02 (200)	-	0,002*	EN ISO 12937
10	Масова частка домішок, мг/кг, не більше	24	-	3*	EN 12662
11	Корозія мідної пластинки (3 год. за температури 50 °С), клас, не більше	1	-	1a*	EN ISO 2160
12	Окислювальна стабільність, г/м³, не більше	25	-	3*	EN ISO 12205
13	Змашувальна здатність: діаметр плям зносу за температури 60 °С, мкм, не більше	460	460	420*	EN ISO 2156-1
14	Кінематична в'язкість за температури 40 °С, мм²/с, у межах	1,50-4, 00	-	2,600*	EN ISO 3104
15	Фракційний склад - за температури 250 °С випаровується, % (об.), не більше - за температури 350 °С випаровується, % (об.), не менше 95% (об.) переганяється за температури, °С, не вище	65,0 85,0 360,0	- - 360,0	40,0 92,0 358,0	ГОСТ 2177-99
16	Об'ємна частка метилових/етилових естерів жирних кислот, %, не більше	0	0	0*	EN 14078
17	Гранична температура фільтрованості, °С, не вище	мінус 5	мінус 5	мінус 9	ДСТУ EN 116:2012
18	Вміст марганцю, мг/дм³, не більше	2,0	-	< 0,5 (відсутн.)*	EN 16576

Показники якості згідно даних протоколу випробувань № 553 від 25.06.2026 Випробувальний центр «10 Хімотологічний центр» (атестат про акредитацію № 20389 від 17.09.2023).


* Показники якості згідно паспорта якості № 192115_7095246 від 19.06.2026 заводу виробника АТ «ОРЛЕН Литва».

** До палива дизельного додано присадку Pachem*-CI у кількості 200 г/т.

Висновок: за перевіреними показниками зразок палива дизельного «+ ДП-Л-Євро5-В0» відповідає вимогам ТУ У 19.2-39641883-002:2019 «Паливо дизельне «+». Технічні умови» та вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (Постанова КМУ від 01 серпня 2013 р. № 927).

Гарантійний термін зберігання – 12 місяців.




(підпис)

Ярослав ДЕРЕЩУК