



ТОВ «ГРАНД-ПЕТРОЛ»
04073, Україна, м. Київ, проспект Степана Бандери, 22
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 39641883



ПАСПОРТ ЯКОСТІ № 128.07-26
01 липня 2026 р.

Найменування і марка нафти або нафтопродуктів: **Бензин автомобільний «+ А-98-Євро5-Е0».**

Завод-виробник: Akcine bendrove 'ORLEN Lietuva', Juodeikiai, LT-89467, Mazeikiai, Lietuva, Литва.

Дата виготовлення: 01.07.2026. Дата відбирання зразку: 01.07.2026. Дата проведення лабораторних випробувань: 01.07.2026.

Декларація про відповідність: **001-26.**

Номер нормативного документа на нафтопродукт: ТУ У 19.2-39641883-001:2019 та Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (Постанова КМУ від 01.08.2013 № 927).

Номер партії: **В.98.022.07-26.** Спеціалізований напівприцеп-цистерна, реєстраційний номер AA2900XF, спеціалізований напівприцеп-цистерна, реєстраційний номер AA5920XF. Кількість: 65,634 м³.

Покращення експлуатаційних показників здійснено: ТОВ «ГРАНД-ПЕТРОЛ», 04073, Україна, м. Київ, пр-т Степана Бандери, 22; адреса поліпшення якості: Київська обл., м. Бровари, вул. Олега Онікієнка, 131 та 131/1.

№	Найменування показника	Норма згідно з ТУ	Норма згідно з ТР	Фактично	НД на метод визначення
1	2	3	4	5	6
1	Детонаційна стійкість: октанове число за дослідним методом, не менше октанове число за моторним методом, не менше	98,0 88,0	98,0 88,0	98,5* 88,7	EN ISO 5164 ДСТУ 8736
2	Концентрація свинцю, мг/дм³, не більше	5	5	< 2,5*	EN 237
3	Густина за температури 15 °С, кг/м³, в межах	720,0-775,0	-	745,1	ДСТУ ГОСТ 31072
4	Фракційний склад: - об'ємна частка випаровування за температури 70 °С, %, в межах - об'ємна частка випаровування за температури 100 °С, %, в межах - об'ємна частка випаровування за температури 150 °С, %, не менше - температура википання кінцева, °С, не вище - об'ємна частка залишку після википання, %, не більше	20,0-50,0 46,0-71,0 75,0 210,0 2,0	- - - - -	35,0 59,0 90,0 185,0 1,3	ГОСТ 2177
5	Вміст сірки, мг/кг, не більше	10,0	10,0	1,4*	EN ISO 20846
6	Тиск насиченої пари, кПа, в межах	45-70	45-70	66,4*	EN 13016-1
7	Концентрація фактичних смол, мг/100 см³, не більше	5	-	1*	EN ISO 6246
8	Корозія на мідній пластинці (3 год. за температури 50 °С), клас, не більше	1	-	1a*	EN ISO 2160
9	Зовнішній вигляд	Прозорий без механічних домішок і води	-	Прозорий без механічних домішок і води	п.7.3 ТУ У
10	Об'ємна частка вуглеводнів, %, не більше - олефінових - ароматичних	18,0 35,0	18,0 35,0	9,69 33,38	ДСТУ 7686
11	Об'ємна частка бензолу, %, не більше	1,0	1,0	0,92	ДСТУ 7686
12	Об'ємна частка органічних кисневмісних сполук, %, не більше: - метанол - (біо)етанол (для бензинів Е0) - ізопропіловий спирт (для бензинів Е0, Е5, Е7) - ізобутиловий спирт (для бензинів Е0, Е5, Е7) - третбутиловий спирт (для бензинів Е0, Е5, Е7) - етери (С5 і вище (для бензинів Е0, Е5, Е7)) - інші кисневмісні сполуки з температурою кінця кипіння не вище 210 °С (для бензинів Е0, Е5, Е7)	3,0 5,0 10,0 10,0 7,0 15,0 10,0	3,0 5,0 10,0 10,0 7,0 15,0 10,0	відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. відсутн. 12,62 відсутн.	ДСТУ 7686
13	Масова частка кисню, %, не більше	2,7	2,7	2,29	ДСТУ EN 1601
14	Стабільність до окиснення (індукційний період), хв., не менше	360	-	360*	EN ISO 7536
15	Вміст марганцю, мг/дм³, не більше	2,0	-	< 2,0* (відсутність)	EN 16135

Показники якості згідно даних протоколу випробувань № 7334 від 01.07.2026 ТОВ «ВЦ ПММ» (атестат про акредитацію № 20138 дійсний до 19.11.2027).

* Показники якості згідно паспорта якості № 191792_7100433 від 09.06.2026 заводу виробника АТ «ОРЛЕН Летува».

** До бензину додано присадку RacheM-B200 у кількості 200 г/т.

Висновок: за перевіреними показниками зразок бензину автомобільного «+ А-98-Євро5-Е0» відповідає вимогам ТУ У 19.2-39641883-001:2019 «Бензини автомобільні «+» Технічні умови» та вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив (Постанова КМУ від 01.08.2013 № 927).

Гарантійний термін зберігання – 12 місяців.

Начальник відділу нафтопродуктів
ТОВ «ГРАНД-ПЕТРОЛ»

М.П.



(підпис)

Ярослав ДЕРЕЩУК