

Стандарт: LST EN 589:2024

KN: 27111397

Дата оформлення сертифіката: 2026-06-27

Дата відбір проби: 2026-06-26

Маса продукту (вага у вакуумі), т: 19.700

Автомобіль №.: DAF AA2859TO AA9254XK

Показники якості	Норма	Фактично	Методи
1. Моторне октанове число, MON, не менше	89,0	94,1	LST EN 589 Додаток B
2. Загальний вміст дієнів, % маси, не більше	0,5	<0,1	LST EN 27941 DIN 51619
3. Вміст 1,3-бутадієну, % маси, не більше	0,10	<0,01	DIN 51619
4. Вміст пропану, % маси, не менше	20	30,30	LST EN 27941 DIN 51619
5. Вміст сірководню	негативний	Neigiamas	LST EN ISO 8819
6. Загальний вміст сірки (після одоризації), мг/кг, не більше	30	<1	ASTM D 6667
7. Корозія мідної пластинки (1 год. при 40 °C), ступінь корозії	1 клас	1 klasė	LST EN ISO 6251
8. Залишок після випаровування, мг/кг, не більше	60	<20	LST EN 15471
9. Тиск пари, манометричний, при 40 °C, кПа, не більше	1550	899	LST EN ISO 8973 LST EN ISO 8973/A1
10. Тиск пари, манометричний, при 10 °C, кПа, не менше	200	368	LST EN 589 Додаток C LST EN ISO 4256 LST EN ISO 8973 LST EN ISO 8973/A1
11. Вміст води	Відповідає вимогам	Відповідає вимогам	LST EN 15469
12. Запах	Неприємний і специфічний при 20 % НМВ	Неприємний і специфічний при 20 % НМВ	LST EN 589 р. 6.3 та додаток A
13. Щільність при температурі 15 °C, кг/м³	не нормується	544	LST EN ISO 8973 LST EN ISO 8973/A1

AB ORLEN Lietuva, беручи на себе відповідальність як виробник, декларує, що продукт "Автомобільний скраплений нафтовий газ, літній тип (клас D)", пов'язаний з цією декларацією, відповідає вимогам LST EN 589:2024.



DIN.S.268-26



Vilma Gričiuvienė
Dokumentų administratorius

Документ №.: ORC211010 2026-06-27

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Додаток до сертифіката якості №. 192341_7098764

Резервуар №.: Т-18

Рівень продукту: 262

Назва	Вміст, % маси
Метан	0,02
Етан	1,55
Етен	0,03
Пропан	30,30
Пропен	3,15
Ізобутан	41,69
N-бутан	20,48
Бутен-1	0,34
Ізобутен	1,08
Транс-бутен	0,62
Цис-бутен	0,43
Бутадієн-1,3	<0,01
Ізопентан	0,07
N-пентан	0,04
Сума пентенів	0,20
Пропадієн	<0,01
Ацетилен	<0,01
Метилацетилен	<0,01
Тиск пари, манометричний, при 70 °C, кПа	1793
Щільність при температурі 50 °C, кг/м³	479

Примітка: Тиск пари скрапленого нафтового газу при температурі 70 °C, кПа, розраховується відповідно до LST EN ISO 8973, LST EN ISO 8973/A1, а щільність при температурі 50 °C, кг/м³, розраховується відповідно до ГОСТ 28656.

Дата видачі сертифіката якості: 2026-06-27



DIN.S.268-26



Vilma Griciuvienė
Dokumentų administratorius

Документ №.: ORC211010 2026-06-27